

トラック・バス用

一番人気のロングセラー商品。  
静粛性と耐久性に優れたTB用チェーン。

耐久性5倍 アイスパーン 市内走行 高速走行 超軽量 合金 エコ

ラッチ式

もっと検索しやすく！  
45ページへの  
サイズ早見表へGO！

80	70/75	50/55/ 60/65	品番	税込価格 (税抜価格)	kg /ベア	クロスメンバー				
						品番	段数	長さ (mm)		
9R19.5 245/80R19.5	225/70R22.5 235/70R22.5 265/70R19.5	275/70R19.5 295/75R16	7.50R20	7.50R20	<b>SR5513</b>	65,230 (59,300)	9.1	<b>SR9515</b>	13	394
275/80R17.5 9R22.5 295/80R17.5 255/80R22.5	245/70R22.5 265/70R22.5	265/60R22.5	8.25R20	8.25R20	<b>SR5514</b>	65,230 (59,300)	9.5	<b>SR9515</b>	14	394
275/80R22.5(N) 10R22.5	275/70R22.5 295/70R22.5(N) 295/70R22.5(S)	11/70R22.5	285/60R22.5	9.00R20	<b>SR5515</b>	65,890 (59,900)	10.2	<b>SR9515</b>	15	394
275/80R22.5(S)					<b>SR5516</b>	66,550 (60,500)	11	<b>SR9515</b>	16	394
11R22.5		315/60R22.5	10.00R20	10.00R20	<b>SR5517</b>	66,550 (60,500)	11.6	<b>SR9515</b>	17	394
295/80R22.5(N) 295/80R22.5(S) 12R22.5 315/80R22.5	315/70R22.5		11.00R20	11.00R20	<b>SR5716</b>	67,760 (61,600)	11.7	<b>SR9517</b>	16	438
		385/55R22.5			<b>SR6015</b>	86,240 (78,400)	12	<b>SR9520</b>	15	508
	365/70R22.5				<b>SR6016</b>	87,450 (79,500)	12.8	<b>SR9520</b>	16	508
		385/65R22.5			<b>SR6017</b>	88,660 (80,600)	13.6	<b>SR9520</b>	17	508
		445/50R22.5※ オールシーズンタイヤのみ			<b>SR6415</b>	100,980 (91,800)	13.6	<b>SR9524</b>	15	610
		455/55R22.5※ オールシーズンタイヤのみ			<b>SR6416</b>	102,300 (93,000)	14.6	<b>SR9524</b>	16	610

トリプル (Wタイヤ用)		品番	税込価格 (税抜価格)	kg /ベア	品番	長さ (mm)
	245/70R19.5W	<b>SR6310</b>	95,700 (87,000)	13.7	<b>SR9515</b>	10x2 394
	275/80R22.5W	<b>SR6613</b>	109,670 (99,700)	17.9	<b>SR9516</b>	13x2 415
	11R22.5W	<b>SR6514</b>	112,200 (102,000)	18.9	<b>SR9515</b>	14x2 394

※夏用タイヤやスタッドレス等、装着するタイヤによってチェーンやクロスメンバーの品番が異なりますので、タイヤサイズ適合表でご確認の上ご注文ください。  
※クロス長さについては、先端から先端までのサイズとなります。 ※重量は1ベアあたりのチェーン本体の重さです。(バッグ・小物を除く)  
※ご注文数1で、「1ベア=タイヤ2輪分」が入っております。

### スーパーシングルタイヤ対応チェーン

SRチェーンは、スーパーシングルタイヤに対応しています。

※SR6015, SR6016, SR6017, SR6415, SR6416 が該当しています

### DC・SRケーブルチェーンの特徴

ゴムバンド不要！

クロスメンバーの  
スプリングが分割  
されている事により  
エッジが凍結路面を  
刺すように走行し  
横滑りを防ぎます。

合金鋼使用  
スプリング全面に  
負担を分散するので  
長持ち・耐久性抜群

クロス  
13mm

※イメージ画像

補修パーツ		補修方法は 38ページへ			
商品名	商品画像	対象チェーン品番	パーツ品番	税込価格 (税抜価格)	発注単位
クロス メンバー		SR5513, SR5514, SR5515 SR5516, SR5517, SR6310, SR6514	<b>SR9515</b>	15,070 (13,700)	1箱 (10本入)
		SR5616, SR6613	<b>SR9516</b>		
		SR5716, SR5717	<b>SR9517</b>		
		SR6015, SR6016, SR6017 SR6415, SR6416	<b>SR9520</b> <b>SR9524</b>	18,150 (16,500)	1箱 (10本入)
サイド ケーブル		SR5513	<b>SR8313</b>	4,400 (4,000)	1本
		SR5514	<b>SR8314</b>		
		SR5515, SR6015, SR6415	<b>SR8315</b>		
		SR5516, SR5616, SR5716, SR6416	<b>SR8316</b>		
		SR5517, SR5717, SR6016, SR6017	<b>SR8317</b>		
		SR6310	<b>SR8410</b>		
		SR6613	<b>SR8413</b>		
SR6514	<b>SR8414</b>				
センター ケーブル	※画像なし	SR6310	<b>SR8520</b>	7,370 (6,700)	1本
		SR6613	<b>SR8526</b>		
		SR6514	<b>SR8528</b>		
ラッチキット (SR用)		SRシリーズ 全商品	<b>SR8094</b>	オープン 価格	1袋
リンクセット (SR用)		SRシリーズ 全商品	<b>SR8095</b>	オープン 価格	1袋
スナップ リンク キット (SR用)		SRシリーズ 全商品	<b>SR8099</b>	オープン 価格	1袋
ツール セット (DC・SR共通)		DC・SRシリーズ 全商品	<b>SR8907</b>	オープン 価格	1セット

※クロスメンバーは1箱単位で販売いたします。(バラ売りはいたしておりません。)  
※ラッチキットに含まれるパーツ(ラッチ・4連リンク・スピードフック・キーパーリンク)は、単体での販売はしておりません。  
※アイレットのみの販売はしておりません。アイレットを補修したい場合は、サイドケーブルをご注文ください。  
※リンクセット(SR8095)は、1袋で1輪分(片側分)となります。1ベア分必要な場合は、2袋ご購入ください。  
※商品画像はイメージ画像です。

### 取付方法

STEP 1

STEP 2

STEP 3

- タイヤの上からチェーンをかぶせ、最初にタイヤの外側部分を仮留めます。その後車両をバックさせ仮留めを外します。
- 内側のフックを留めます。  
※内側・外側の余ったリンクは必ず外してください。
- 外側のラッチを留めます。  
20m 走行して増し締めをしたら装着完了  
※必ず増し締めをしてください。

取付動画はこちら